

B·MISTY KOUdstoom

B·Misty® MAAKT BOLLEN IDEEAAL PELBAAR

B-MISTY®

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Producent	: Seed Conditioning Enkhuizen
Uitvoering	: B-Misty® - 20
Normale capaciteit	: 20 liter per/uur
Grootte waterdeeltjes	: 88% < 2,5 micron en 12% < 0,25 micron
Diameter luchtuittrede	: 10 x 110 mm
Diameter aanzuigopening	: 10 x 75 mm
Waterleidingdruk	: 1 - 6 bar
Water aansluiting	: 3/4" uitwendig
Maximale waterhardheid	: 8° Duitse hardheid
Luchthoeveelheid	: 450 m ³ / uur
Benodigde luchtvoer min.	: 32 x 32 cm per unit (950 cm ²)
Spoelfrequentie	: 1x per dag
Waterafvoer	: Ø 1/2" uitwendig
Netspanning	: 230V x 1x 50Hz
Opgenomen vermogen	: 1,4 kW
Alarm	: minimaal waterniveau
Omgevings temp.	: +1°C tot + 35°C
Water temp.	: +5°C tot + 15°C
Lucht temp.	: +1°C tot + 35°C
Afmeting unit LxBxH	: 166 x 26 x 36 cm (ex. pvc bochten)
Gewicht	: 44 KG
Materiaal	: Roestvast staal 304



Opmerking:

Bovenstaande gegevens zijn per unit. De nominale capaciteit van 20 ltr/uur wordt bereikt indien de luchtuittrede van de B-Misty® alleen is voorzien van een 90° bocht en direct in de te bevochtigen ruimte uitkomt. Indien de luchtuittrede na deze bocht wordt verlengd, zal de opgegeven capaciteit lager zijn. Ook dient er geen overdruk in de te bevochtigen ruimte te zijn.

B·MISTY® IS EEN INNOVATIEF PROJECT VAN:



Voorland 5 T 0228 350 400
1601 EZ Enkhuizen info@sce.nl